

SUPRATON S100

在线均质机 用于实验室和 技术中心

在线均质机 用于实验室和 技术中心

应用示例

- 油漆、清漆和颜料
- 肥皂、浆糊、合成纤维
- 高分子化学
- 植保产品和肥料
- 蜡、脂肪和润滑剂
- 等等

用于实验室或 试验厂的一揽子方案

- 4 kW包括变频器的电机
- 转速无级可调至 17000 rpm
- 圆周速度高达 47 ms^{-1}
- 吞吐率高达 1 th^{-1}
- 不带进料泵的产品粘度可达 1500 cP
- 由于双端面机械密封可方便 操纵
- 带有FFKM O形环的密封件可灵活使用



SUPRATON 在线均质机S100

Supraton S100的优点

- 可选可使用的漏斗模块, 以预润湿和产品再循环
- 产品出口处的压力显示, 用于进程控制
- 大型生产设备设计的可扩展结果
- 可以每周租用, 以进行便捷的可行性研究
- 配备了基于转子-定子原理的腔室工具或喷嘴工具
- 工具直径 $d_{\max} = 53 \text{ mm}$

工厂要求

- 电源连接 63 A, 400 V, 50 Hz
- 通过1/2"螺纹或 10 mm 快速联轴节供应压缩空气
- 用于热虹吸系统 12 mm x 1.5 mm 进/出水管线的可选冷却水
- 尺寸(长/宽/高): 860 mm x 560 mm x 1310 mm
- 重量: 160.00 kg



服务无限

Supraton 在线均质机被我们的全球客户所使用。我们的服务也是：我们会在项目的实施过程中陪伴您，从一开始就在您需要时为您提供建议和行动。

我们的服务

- 为设备规划和运营的流程建议
- 装配和调试
- 24小时备件服务
- 修复与维修
- 试验和租赁机器



BUCKAU-WOLF GMBH

Nordstrasse 41

41515 Grevenbroich

Germany

Phone: +49 2181 602-400

Fax: +49 2181 602-342

E-Mail: supraton@buckau-wolf.com



Buckau-Wolf

www.buckau-wolf.com